



Desempenho superior com baixo custo de manutenção, para grupos de trabalho

Quando o índice de produtividade realmente interessa, e a sua equipa tem de cumprir deadlines apertados e tem um volume de trabalho intenso, o que necessita mesmo é de uma impressora de rede a cores. A ultra-fiável tecnologia digital LED, com processo de transferência e com um design robusto aliado a um desempenho de classe empresarial, não o vão desapontar.

Com uma óptima qualidade de impressão, excepcional flexibilidade de papel e com custos de manutenção baixos, a C711 é um investimento sólido para o seu negócio

Imprima mais, com rapidez

- Velocidade de impressão de 34ppm a cor e 36ppm a mono
- Primeira página impressa em apenas 9 segundos a cor e 8 segundos a mono
- Memória RAM de 256MB e processador de 533MHz para um rápido desempenho
- Grande capacidade de alimentação de papel, extensível até 1,690 folhas

Facilidade de execução dos trabalhos

- Trajectória do papel rectilínea para ser mais fácil imprimir grandes volumes
- Líder de mercado, garantia standard de 3 anos (após registo no site)
- Materiais resistentes, componentes robustos e a ultra-fiável tecnologia LED
- Consumíveis de fácil substituição por parte do utilizador final

Redução e controlo dos custos das suas impressões

- Preço atractivo e baixo custo por página
- Toners de alto rendimento 11k mono e 11.5k cor e tambores de imagem com duração de 20k
- Consome apenas 1.2 watts em stanby, reduzindo assim na factura energética
- O software Print Control ajuda-o a gerir grandes volumes de impressão
- O software PrintSuperVision permite-lhe monitorizar e controlar o uso
- O Colour Access Policy Manager permite-lhe controlar e monitorizar o uso da cor

Impressão Profissional de qualidade

- Tecnologia ProQ2400 Multi-level, 1200x600dpi
- Toner de alta definição, que garante documentos mais nítidos e brilhantes, mesmo em papel normal de escritório

Flexibilidade de papel de primeira classe

- Tamanhos de papel desde A6 até A4, mais banners até 210 x 1200mm
- Gramagem de papel desde 64 até 250 grs
- Especialista na impressão de cartões de visita, capas de CD, etiquetas e acetatos

Máxima segurança

Agora pode evitar que informações de elevada importância possam cair nas mãos erradas graças ao utilitário Secure Print². A impressão só começará quando introduzir o seu PIN privado na impressora, e os dados são encriptados antes do envio e apagados de uma forma segura depois de serem usados.

A4	✓
Gama de suportes de papel	✓
Cor, mono	✓
Impressão	✓
Até 10 utilizadores	✓

Variantes Disponíveis:

C711n
 Rede
 C711dn
 Duplex, rede
 C711cdtn
 Gabinete, duplex, 2º
 tabuleiro, rede



C711 - Impressora cor e mono

Impressora	
Velocidade de impressão A4	34ppm cor, 36ppm mono
Tempo para a 1ª impressão	9 segundos cor, 8 segundos mono
Tempo de aquecimento	Até 60 segundos a partir da ligação e até 35 segundos a partir do modo de poupança de energia
Velocidade do processador	533MHz
Qualidade de impressão	
Resolução	Tecnologia ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Melhoramentos	Auto Colour Balance, Photo Enhance através do driver (excluindo Mac e PostScript drivers)
Compatibilidade	
Ligações	USB de alta velocidade, 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 Bi-direccional paralela
Linguagens de impressão	PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript 3 emulação, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Rede e protocolos	Placa de rede ethernet, com Web server para configuração e administração da impressora e da placa de rede. Os principais protocolos de rede são suportados: TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, protocolos JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x e 6 com total NDS e NDPS suporte:- PServer, RPrinter, NDPS suportado através do OKI NDPS Gateway. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Outro:EAP
Compatibilidade com sistemas operativos ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
Funcionamento avançado de rede e segurança	IPv6, autenticação 802.1x, SNMPv3, encriptação SSL/TLS HTTP, Secure Print ² , Secure Erase ² , Data encryption ² , MAC filtering, IP filtering, IPSec
Conjunto de utilitários ³	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , Swatch Utility, Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Storage Device Manager ³ , Gamma Utility, Profile Assistant ² , Color Access Policy Manager ³
Manuseamento de papel	
Capacidade de papel	Tabuleiro 1: 530 folhas de 80grs; Tabuleiro multifunções: 100 folhas de 80grs
Capacidade de papel opcional	Tabuleiro 2: 530 folhas de 80grs (Standard na C711 cdt) Tabuleiro 3: 530 folhas de 80grs
Capacidade máx. de papel	1,690 folhas de 80grs
Tamanhos do papel	Tabuleiro 1/2/3: A4, A5, B5; Tabuleiro multiusos: A4, A5, B5, A6; 10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); Banners (até 1200mm comprimento); Duplex: A4, A5, B5; Tamanho personal.: Largura 148-215.9mm Comprimento 210-355.6mm
Gramagem do papel	Tabuleiro 1/2/3: 64 até 220grs; Tabuleiro multifunções: 64 até 250grs; Duplex: 64 até 220grs
Duplex	Standard: C711 dn, C711 cdt; Opcional: C711 n
Saída de papel	350 folhas viradas para baixo, 100 viradas para cima, (80gsm)

Tipos de letra	
Tipos de letra de impressão	Escaláveis: 87 tipos de letra PCL e 136 PostScript, tipos de letra PCL Bitmap, OCR-A/B, Códigos de barras USPS
Códigos de barras	Códigos de barras com sistema de verificação
Características gerais	
Memória	RAM Standard: 256MB; RAM Máxima: 768MB Cartão de memória SDHC ⁴ : 16GB
Condições de funcionamento	Temperatura/Humidade: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80% RH (50% a 70% RH recomendado) Armazenamento: -10°C a 43°C, 10% a 90%RH
Alimentação	220 a 240VAC, 50/60Hz +/- 2%
Consumo de energia	Típico: 600W; Máx: 1300W; Em repouso: 100W (média); modo de poupança de energia: <15W; hibernação: 1.2W
Níveis de ruído	Em funcionamento: 54dB(A); em repouso: 37dB(A); modo de poupança de energia: Nível de fundo
Dimensões (A x L x P)	C711n: 389 x 435 x 546mm; C711dn: 389 x 435 x 604mm; C711 cdt: 810 x 435 x 604mm
Peso ⁵	C711n: 28kg; C711dn: 31kg; C711 cdt: 48.6kg
Ciclo de impressão	Máximo: 100,000 páginas/mês; Médio: 6,000 páginas/mês
Garantia	3 anos após registo em www.oki.pt até 30 dias após a compra
Código para encomenda	C711n: 44205403; C711dn: 01269701; C711 cdt: 01269902

Acessórios (códigos de encomenda)

2º Tabuleiro de papel	44274502 (Standard na C711 cdt)
3º Tabuleiro de papel	44274502
Duplex	01272601 (Standard na C711 dn, C711 cdt)
Gabinete	01219302 (Standard na C711 cdt)
Memória	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
Cartão de memória SDHC ⁴	16GB: 01272701

Consumíveis (códigos de encomenda)

Cartuchos toner* (11,500 páginas)	Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Amarelo: 44318605
Cartuchos toner* (11,000 páginas)	Preto: 44318608
Tambor de imagem** (20,000 páginas)	Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Amarelo: 44318505; Preto: 44318508
Fita de Transferência (60,000 páginas)	44341902
Fusora (60,000 páginas)	44289103

*Toner: Rendimento medido tendo em base o modelo ISO/IEC 19798. Impressora fornecida com toner com capacidade para 4,000 páginas.

**Tambor de imagem: medido tendo em conta folhas A4.

¹Verifique com frequência se existem novas versões de drivers e a compatibilidade de SO no site da OKI Printing Solutions; ²requer SDHC Memory Card ; ³50 para Windows ; ⁴Secure Digital High Capacity (SDHC) Cartão de memória suporta até 32GB. A OKI não se responsabiliza por danos causados pela utilização de um cartão SDHC não original da OKI ; ⁵Incluindo todos os consumíveis.

Informação sobre os Consumíveis: Para protecção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para funcionar apenas com cartuchos de toner genuínos da OKI Printing Solutions. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro cartucho poderá nem sequer funcionar, mesmo que seja descrito como "compatível", e se funcionar, o desempenho da impressora e a qualidade de impressão poderão ser deficientes.



Simplemente única - Garantia de 3 Anos

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos, que estamos a oferecer uma extensão de garantia standard de 3 anos - grátis! Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Com total cobertura da OKI! Para obter mais informação, visite: www.oki.pt/garantia

No caso de não proceder ao registo, é aplicada a garantia standard pan-European de 1 ano.



OKI Systems (Ibérica), S.A.
- Sucursal Portugal
Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide - 2614-512 AMADORA
PORTUGAL
Tel: +351 21 470 42 00
Fax: +351 21 470 42 01
www.oki.pt

